

ecosoft

ФІЛЬТР ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ ECOSOFT ROBUST COFFEE

ЗАСТОСУВАННЯ: Кав'ярні, кафе, ресторани.

КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ

- Продуктивність 75 літрів на годину
- Розрахований на роботу до 20 годин на добу
- Забезпечує ідеальну воду для кави (відповідно до стандартів SCA)
- Технологія економії води забезпечує до 50% чистої води
- Вбудовані манометри відображають стан насосу
- Має маркування CE та відповідає всім вимогам електробезпеки
- Гнучке налаштування системи в залежності від якості води на вході

ВОДА ПОВНІСТЮ ВІДПОВІДАЄ СТАНДАРТАМ SCA (SPECIALTY COFFEE ASSOCIATION)

	ROBUST COFFEE	SCA ¹
Твердість, мг/л	20-23	17-85
Гідрокарбонати, мг/л	48-60	10-100
pH	6.7-7.3	6.5-7.5
TDS, мг/л	75-120	75-250

¹Згідно зі стандартами SCA

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	Продуктивність ² , л/год	Споживання води, л/год	Електроживлення	Енергоспоживання, кВт	Габарити, (В x Ш x Г), мм
ROBUSTCOFFEE	70-75	140-150	110-240 V, 50-60 Hz	0.08	417 x 367 x 297

²За температури вхідної води 25 °C, TDS 500 мг/л

КОМПЛЕКТАЦІЯ ФІЛЬТРА:

- Фільтр зворотного осмосу
- ROBUST COFFEE
- Комплект картриджів
- Мембранні елементи зворотного осмосу Ecosoft
- Кран очищеної води
- Комплект підключень
- Сервісні ключі
- Обмежувачі потоку
- Інструкція з налаштування системи ROBUST COFFEE

ФІЛЬТР ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ ECOSOFT ROBUST COFFEE

Код	Продукт	Мембранний елемент	Кількість на палеті
ROBUSTCOFFEE	Фільтр зворотного осмосу Ecosoft ROBUST COFFEE	1 x CSV3012500ECO	16

ЗМІННІ ЕЛЕМЕНТИ ДЛЯ ФІЛЬТРА ЗВОРОТНОГО ОСМОСУ ECOSOFT ROBUST COFFEE

Код	Опис	Частота заміни, місяців	Кількість, шт.
CHVROBUSTCOFFEE	Комплект картриджів Ecosoft 1-2-3-4 для ROBUST Coffe	3	1
CSV3012500ECO	Мембранний елемент Ecosoft 500 GPD	12	1

ТЕХНОЛОГІЯ ФІЛЬТРАЦІЇ:

- Механічний картридж зі спіненого поліпропілену 5 мікрон 2.5"x10"
- Картридж з активованим гранульованим вугіллям 2.5"x10"
- Зворотноосмотична мембрана Ecosoft (1 шт.)
- Спеціальний фільтр ROBUST COFFEE 2.5"x10"
- Картридж зі спресованим активованим гранульованим вугіллям 2.5"x10"