




Комплект Geberit Duofix PRO 20, монтажний елемент для підвісного унітаза, 112 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Delta 12 см, змивна клавіша Delta01, круглої форми, підвісний унітаз Idol



Приклад зображення



ПРИЗНАЧЕННЯ

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–20 см
- Підходить для монтажу в невеликих ванних кімнатах та гостьових туалетах

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки з пластику
- Глибина опорних пластин ніжок підходить для монтажу в U-подібні профілі UW 50
- Стійки оцинковані з захистом від корозії
- З'єднувальне коліно монтується без застосування інструменту
- Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Delta 12 см, з протиконденсатною ізоляцією

- Для фронтального встановлення, підходить для одинарного змиву, подвійного змиву та змиву / стопу
- За заводських налаштувань можливе негайне наступне змивання
- Підведення води ззаду чи зверху по центру
- З трубкою для підведення води для унітазів-біде Geberit AquaClean і з'єднувального кабелю
- Можливість кріплення електричного з'єднання
- Воронкоподібний унітаз
- Підвісний
- З обідком
- Тип 1, повний об'єм 6 л, відповідно до EN 997
- Сидіння з кришкою для унітаза, з дюропласту, антибактеріальне
- Кришка унітаза, що перекидає сидіння
- Кріпильні шарніри з металу

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Тиск потоку	0.1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 / 3 л

Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4 / 4.5 / 6 / 7.5 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2–4 л
Форма кнопки	круглої форми
Матеріал	Сантехнічний фарфор
Відстань між кріпленнями	18 см
Регулюється за висотою	Так
Видалення неприємних запахів	Ні

ОБСЯГ ПОСТАЧАННЯ

- З'єднувальний елемент для підключення води R 1/2", сумісний із MasterFix і MeplaFix, з вбудованим кутовим запірним клапаном і перехідним кільцем
- Захисний короб для вікна технічного обслуговування, з пінополістиролу
- 2 тримачі кріплення рамки
- Комплекти для під'єднання для унітаза, Ø 90 мм
- З'єднувальне коліно 90° з PE-HD, Ø 90 мм
- Комплект кріплення та захисний матеріал
- Перехідна муфта з PE-HD, Ø 90/110 мм

- Змивна клавiша Delta01
- M1310002U - wWCwd w/WC-stQR Ko+Idol T51 set

Арт. №	Колір / поверхня	В см	Н см	Т см	Випуск	Функція QuickRelease	Функція плавного опускання	Матеріал петлі
118.315.11.2	альпійський білий	50	112	12	Горизонтальний	Так, з кріпильними шарнірами QuickRelease	Так	Нержавіюча сталь
118.315.21.3	хром / Глянцевий	50	112	12	Горизонтальний	Так, з кріпильними шарнірами QuickRelease	Так	Нержавіюча сталь