



Монтажний елемент Geberit Duofix для біде, 112 см



ПРИЗНАЧЕННЯ

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–30 см
- Для підвісних біде з вертикальним змішувачем

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix

- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки montуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Відстань між точками кріплення підвісного біде 18 або 23 см
- Кріплення біде з регулюванням по висоті
- Кріплення з'єднувального коліна з регулюванням по висоті та зі звукоізоляцією
- Кріплення для змішувачів для вмивальників з регулюванням по ширині й висоті
- Компоненти, що контактують із питною водою та не містять свинцю

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Матеріал	Сталь
Регулюється за висотою	Так

ОБСЯГ ПОСТАЧАННЯ

- 2 з'єднувальні відводи Rp 1/2" / R 1/2", сумісні з MF
- 2 ущільнювальні прокладки
- 2 ізоляційні втулки
- З'єднувальне коліно з PE-HD, ø 50 мм
- Ущільнення ø 44/40 мм
- Комплект кріплень

Арт. №	В см	Н см	Т см
111.512.00.3	50	112	8