



Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 82 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Omega 12 см



ПРИЗНАЧЕННЯ

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для підвісних унітазів

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Рама для підвісного унітазу з приєднувальними розмірами згідно з EN 33 і вильотом до 70 см
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтується в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- З'єднувальне коліно може монтуватися на різній глибині без застосування інструменту, діапазон регулювання 45 мм
- Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Omega 12 см, з протиконденсатною ізоляцією

- Для верхнього або фронтального встановлення, підходить для подвійного змиву
- За заводських налаштувань можливе негайне наступне змивання
- Монтаж і технічне обслуговування змивного бачка прихованого монтажу без застосування інструменту
- Підведення води збоку зліва чи ззаду зліва
- Захисна кришка для вікна технічного обслуговування з можливістю укорочування, захищає від вологості та бруду
- З трубою для підведення води для унітазів-біде Geberit AquaClean і з'єднувального кабелю
- Кріплення для під'єднання до мережі та Power & Connect Box

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Тиск потоку	0.1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4 / 4.5 / 6 / 7.5 л
Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2–4 л
Витрата води за тиску 300 кПа / 3 бари	0.16 л/с

Мінімальний тиск потоку	0.1 бар
Розрахункова витрата води	0.09 л/с
Матеріал	Сталь
Регулюється за висотою	Так

ОБСЯГ ПОСТАЧАННЯ

- З'єднувальний елемент для підключення води R 1/2", сумісний з MasterFix і MeplaFix, із вбудованим кутовим запірним клапаном і маховичком
- Захисний короб для вікна технічного обслуговування
- Комплекти для під'єднання для унітаза, Ø 90 мм
- З'єднувальне коліно 90° з PE-HD, Ø 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, Ø 90/110 мм
- Комплект кріплення та захисний матеріал

ПРИЛАДДЯ

- Geberit Power & Connect Box
- Комплект Geberit Power & Connect Box і мережевого блока живлення для монтажного елемента для підвісного унітаза
- Комплект кріплення до стіни Geberit Duofix для окремого монтажу
- Комплект кріплення до стіни Geberit Duofix для монтажу окремих виробів і систем

- Комплект кріплення до стіни Geberit Duofix для окремого монтажу, кутове встановлення
- Комплект подовжувачів для кріплення до стіни Geberit Duofix

- Комплект для кріплення ніжок Geberit Duofix на задній стінці
- Комплект опор Geberit для керамічного унітаза з невеликою контактною поверхнею
- Звукоізоляційний комплект Geberit для підвісного унітаза

- Комплект подовжувачів для ніжок Geberit Duofix довжиною 20 см
- Шаблон для свердління Geberit для підвісного унітазу та Geberit AquaClean

Арт. №	B CM	H CM	T CM
111.003.00.2	50	82	14