



Монтажний елемент Geberit Duofix для пісуара, 112–130 см, універсальний, для системи керування зливом пісуара прихованого монтажу



ПРИЗНАЧЕННЯ

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для систем керування зливом пісуара Geberit для прихованого монтажу, антивандальна версія
- Для монтажу пісуарів

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтується в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів

- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Можливість регулювання висоти елемента залежно від пісуара, 112–130 см
- Коробка прихованого монтажу для систем керування пісуаром Geberit
- З'єднувальна клема для електричного підключення в коробці прихованого монтажу
- Підведення води справа на коробці прихованого монтажу
- З'єднувальний елемент для підведення води сумісний з MasterFix і MeplaFix
- Водорозетка монтується без застосування інструменту
- Запірний клапан з дроселем, попередньо встановлений
- Компоненти, що контактують із питною водою та не містять свинцю
- Вікно технічного обслуговування за пісуаром
- Гнучкий шланг зливу з напрямною та вбудованим зворотним клапаном
- Обладнаний трубою підведення для підключення датчика до сифона системи керування зливом пісуара
- Кріплення для підводу Ø 32 мм з регулюванням по висоті
- Кріплення з'єднувального коліна з регулюванням по висоті та зі звукоізоляцією
- Кріплення для пісуара M8, з регулюванням по ширині й висоті

- Траверси з центральними позначками, регулюються без застосування інструменту
- Можливість переобладнання на пісуари з розпилювальною голівкою з використанням приладдя

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. випробувальний тиск повітря / інертного газу	3 бар
Макс. температура води	30 °C
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар без обмежувача витрати	0.3 л/с
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар з обмежувачем витрати	0.24 л/с
Матеріал	Сталь
Регулюється за висотою	Так

ОБСЯГ ПОСТАЧАННЯ

- З'єднувальний елемент для підведення води R 1/2"
- Захисний короб з кришкою

- З'єднувальне коліно з PE-HD, Ø 50/63 мм
- Комплект кріплення та захисний матеріал

ПРИЛАДДЯ

- Комплект кріплення до стіни Geberit Duofix для окремого монтажу
- Комплект кріплення до стіни Geberit Duofix для монтажу окремих виробів і систем

- Комплект кріплення до стіни Geberit Duofix для окремого монтажу, кутове встановлення
- Комплект подовжувачів для кріплення до стіни Geberit Duofix
- Комплект кріплення Geberit Duofix для відстані між стійками 50–57,5 см
- Комплект для кріплення ніжок Geberit Duofix на задній стінці
- Комплект подовжувачів для ніжок Geberit Duofix довжиною 20 см

- Траверса для підведення води Geberit для пісуара з розпилювальною голівкою

ІНФОРМАЦІЯ

- Для пісуарів із розпилювальною голівкою додатково необхідна підвідна траверса Geberit для пісуара (арт. № 242.042.00.1)

Арт. №	В см	Н см	Т см
111.689.00.2	50	112–130	7.5