



# Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 112 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Sigma 12 см, безбар'єрне рішення



## ПРИЗНАЧЕННЯ

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для підвісних унітазів
- Для прихованого підключення в унітазі
- Не для комплектів протипожежного захисту для монтажного елемента для підвісного унітаза Geberit Duofix або протипожежних замків для зливного та з'єднувального коліна

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Рама для підвісного унітазу з приєднувальними розмірами згідно з EN 33 і вильотом до 70 см
- Можливість налаштування монтажної висоти унітаза на етапі виконання будівельних робіт, 41–46 см
- Ширина рами зменшена для розміщення поручнів і опор поруч з елементом

- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтується в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- З'єднувальне коліно може монтуватися на різній глибині без застосування інструменту, діапазон регулювання 45 мм
- Змивний бачок прихованого монтажу Geberit Sigma 12 см, з протиконденсатною ізоляцією
- Для фронтального встановлення, підходить для одинарного змиву, подвійного змиву та змиву / стопу
- За заводських налаштувань можливе негайне наступне змивання
- Монтаж і технічне обслуговування змивного бачка прихованого монтажу без застосування інструменту
- Підведення води ззаду чи зверху по центру
- Компоненти, що контактують із питною водою та не містять свинцю
- Захисна кришка для вікна технічного обслуговування з можливістю укорочування, захищає від вологи та бруду
- З трубою для підведення води для унітазів-біде Geberit AquaClean або для з'єднувального кабелю

- Підготовлено для монтажу мережевого блоку живлення 12 В за унітазом

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

|                                                        |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------|
| Тиск потоку                                            | 0.1–10 бар          |
| Макс. температура води                                 | 25 °C               |
| Заводське налаштування об'єму води для змивання        | 6 / 3 л             |
| Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання | 4 / 4.5 / 6 / 7.5 л |
| Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання   | 2–4 л               |
| Витрата води за тиску 300 кПа / 3 бари                 | 0.16 л/с            |
| Мінімальний тиск потоку                                | 0.1 бар             |
| Розрахункова витрата води                              | 0.09 л/с            |
| Матеріал                                               | Сталь               |
| Регулюється за висотою                                 | Так                 |

## ОБСЯГ ПОСТАЧАННЯ

- З'єднувальний елемент для підключення води R 1/2", сумісний з MasterFix і MeplaFix, із вбудованим кутовим запірним клапаном і маховичком

- Захисний короб для вікна технічного обслуговування
- Комплекти для під'єднання для унітаза, Ø 90 мм
- З'єднувальне коліно 90° з PE-HD, Ø 90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD, Ø 90/110 мм
- Блок живлення та підключення, з проміжною полицею зі з'єднувальною клемою
- Трубка підведення завдовжки 0,32 м для під'єднання Geberit AquaClean
- Захисний короб для блока живлення та підключення
- Комплект кріплення та захисний матеріал

ЗАМОВИТИ ДОДАТКОВО

- Мережевий блок живлення Geberit для Power & Connect Box

ПРИЛАДДЯ

- Geberit Power & Connect Box

- Комплект Geberit Power & Connect Box і мережевого блока живлення для монтажного елемента для підвісного унітаза
- Комплект кріплення до стіни Geberit Duofix для окремого монтажу
- Комплект кріплення до стіни Geberit Duofix для монтажу окремих виробів і систем
- Комплект кріплення до стіни Geberit Duofix для окремого монтажу, кутове встановлення
- Комплект подовжувачів для кріплення до стіни Geberit Duofix
- Комплект для кріплення ніжок Geberit Duofix на задній стінці
- Комплект опор Geberit для керамічного унітаза з невеликою контактною поверхнею
- Звукоізоляційний комплект Geberit для підвісного унітаза
- Комплект подовжувачів для ніжок Geberit Duofix довжиною 20 см

- Шаблон для свердління Geberit для підвісного унітазу та Geberit AquaClean
- Приймач для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см
- Модуль Geberit DuoFresh з ручним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см
- Модуль Geberit DuoFresh з автоматичним керуванням і приймачем для циліндриків Geberit DuoFresh, для змивного бачка прихованого монтажу Sigma 12 см

ІНФОРМАЦІЯ

- У разі використання Power & Connect Box поєднання електронної системи керування змивом з Geberit AquaClean неможливе
- Монтажна коробка та розподільна коробка зв'язку з квітня 2026 року входять в обсяг постачання

| Арт. №       | В см | Н см | Т см |
|--------------|------|------|------|
| 111.350.00.6 | 42.5 | 112  | 17   |