



Монтажний елемент Geberit Duofix для умивальника, 112 см, електронний вертикальний змішувач із функціональним блоком прихованого монтажу, із сифоном для монтажу всередині стіни



ПРИЗНАЧЕННЯ

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для цегляних стін
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Підходить для безбар'єрного рішення
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для монтажу умивальників
- Для змішувачів для умивальника Piave й Brenta, монтаж на підлозі, для функціонального блоку прихованого монтажу

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75

- Опорні ніжки montуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Відстань між точками кріплення умивальника 5–38 см
- За відстані між точками кріплення 18 або 28 см різьбові шпильки регулюються за висотою
- Сифон для монтажу всередині стіни з оптимальними гідродинамічними характеристиками й високою здатністю до самоочищення
- Можливість регулювання висоти сифона для монтажу всередині стіни в зібраному стані на ± 3 см
- Корпус прихованого монтажу зі з'єднувальним патрубком з ПП, $\varnothing 50$ мм
- З'єднувальний елемент для підведення води сумісний з MasterFix і MeplaFix
- Підведення води на коробці прихованого монтажу, знизу
- Кріплення з'єднувального коліна з регулюванням по висоті та зі звукоізоляцією
- Коробка прихованого монтажу для змішувача для умивальника Geberit, вертикальний монтаж, для функціонального блоку прихованого монтажу, попередньо встановлена
- Запірні елементи вбудовані в коробку прихованого монтажу

- З'єднувальна клема для електричного підключення в коробці прихованого монтажу

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Матеріал	Сталь
Регулюється за висотою	Так

ОБСЯГ ПОСТАЧАННЯ

- 2 анкери для кріплення до стіни
- Захисний короб
- Захисний короб з кришкою, для коробки прихованого монтажу
- Комплект кріплень

ПРИЛАДДЯ

- Захисна панель Geberit для функціонального блоку прихованого монтажу й сифона для монтажу всередині стіни
- Комплект кріплення до стіни Geberit Duofix для монтажу окремих виробів і систем
- Комплект кріплення до стіни Geberit Duofix для окремого монтажу, кутове встановлення

- Комплект подовжувачів для кріплення до стіни Geberit Duofix
- Комплект кріплення Geberit Duofix для відстані між стійками 50–57,5 см
- Комплект для кріплення ніжок Geberit Duofix на задній стінці
- Комплект подовжувачів для ніжок Geberit Duofix довжиною 20 см
- Кріплення Geberit Duofix для умивальників з відстанню між точками кріплення 38–58 см
- Звукоізоляційний комплект Geberit для умивальника
- Звукоізоляційний комплект Geberit для умивальника, великий

Арт. №	В см	Н см	Г см
111.563.00.2	50	112	7.5