

Система електронного керування зливом пісуара Geberit, живлення від мережі, прихований монтаж



ПРИЗНАЧЕННЯ

- Для автоматичного керування зливом пісуарів
- Для монтажу в монтажні елементи Geberit для пісуарів з системою керування зливом пісуара для прихованого монтажу
- Для інсталяцій пісуарів з прихованим підводом і прихованим відводом

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Живлення від мережі
- Вбудований мережевий блок живлення зі світлодіодним індикатором
- Система керування зі світлодіодним індикатором
- Налаштування пристроїв і керування ними за допомогою мобільного телефона завдяки інтегрованому інтерфейсу Bluetooth®
- Сумісний з додатком Geberit Control App
- Можливість перегляду статистики функцій за допомогою додатка Geberit Control App
- Можливість регулювання часу зливу
- Можливість налаштування періодичного подавання води
- Можливість налаштування комбінованого режиму водозбереження
- Готовий до роботи після підключення до мережі

- Об'єм води для зливу може бути зменшений до 0,5 л за один злив за допомогою регулювального гвинта з монтажного комплекту
- Антивандальна
- Блок керування у разі вимкнення живлення
- Функція закриття клапана в разі вимкнення електроенергії
- Датчик яскравості для деактивації системи керування за демонтованого пісуара
- Компоненти, що контактують із питною водою та не містять свинцю

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Ступінь захисту	IPX4
Номинальна напруга	110–240 В змін. струм
Частота мережі	50–60 Гц
Робоча напруга	4.5 В пост. струм
Тиск потоку	1–8 бар
Макс. випробувальний тиск води	16 бар
Макс. температура води	30 °C
Витрата води за тиску 100 кПа / 1 бар з обмежувачем витрати	0.18 л/с
Мінімальний тиск потоку	1 бар

Розрахункова витрата води	0.23 л/с
Діапазон регулювання періодичного змивання	1–168 год
Заводське налаштування періодичного змивання	24 год
Діапазон регулювання тривалості періодичного змивання	3–180 с
Заводське налаштування тривалості періодичного змивання	5 с
Діапазон регулювання тривалості змивання	1–15 с
Заводське налаштування тривалості змивання	7 с

ОБСЯГ ПОСТАЧАННЯ

- Електроніка керування
- Сифон для пісуара з датчиком
- Захисний прозорий щиток
- Електромагнітний клапан
- Мережевий блок живлення
- З'єднувальний патрубков
- Комплект кріплень

Арт. №	Споживана потужність Вт
116.086.00.1	≤ 0.5