



Монтажний елемент Geberit Duofix для біде, 112 см, універсальний



ПРИЗНАЧЕННЯ

- Для стін з металевим і дерев'яним каркасом
- Для стінових систем Geberit Duofix
- Для монтажу у пристінки по висоті рами або приміщення
- Для монтажу у перегородки по висоті приміщення
- Для підлогових покриттів 0–25 см
- Для підвісних біде з вертикальним змішувачем

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2025 рік випуску
- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям

- З висувною пластиною для бічного кріплення над монтажним елементом на металевих або дерев'яних профілях або на системних стійках Geberit Duofix
- Альтернативне положення кріплення для анкера для кріплення до стіни
- Опорні ніжки поворотні, підходять для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75
- Опорні ніжки монтуються в системну рейку Geberit Duofix без інструментів, без додаткових компонентів
- Стійки оцинковані з захистом від корозії, з захистом від ковзання
- Відстань між точками кріплення підвісного біде 18 або 23 см
- Кріплення біде з регулюванням по висоті

- Кріплення з'єднувального коліна з регулюванням по висоті та зі звукоізоляцією
- Кріплення для змішувачів для вмивальників з регулюванням по ширині й висоті

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Матеріал	Сталь
Регулюється за висотою	Так

ОБСЯГ ПОСТАЧАННЯ

- З'єднувальне коліно з PE-HD, Ø 50 мм
- Ущільнення Ø 44/32 мм
- Комплект кріплень

Арт. №	В _{СМ}	Н _{СМ}	Т _{СМ}
111.520.00.2	50	112	10