PL07 Модуль управления котлом и насосом

Модуль управления котлом и насосом PL07 является идеальным приложением к управляющей планке Salus KL06-М. Благодаря модулю Вы можете индивидуально контролировать работу котла и насоса. Модуль Salus PL07 разработан именно для плоскостных отопительных систем.




Установка

Для того чтобы правильно установить модуль в управляющей планке KL06, поступайте согласно нижеследующей инструкции:

- 1. Устраните 2 винта, находящиеся с правой стороны планки KL06, в место которых ставьте модуль PL07.
- 2. Закрепите модуль PL07, используя четыре винта.

Модуль PL07 нельзя устанавливать в местах, где существует возможность присутствия воды и влаги. Зажимы 1 и 2 для подключения котла, а зажимы 3 и 4 для подключения насоса.

Зажим	Функция
1	Присоединение котла
2	Открытый контакт
3	Присоединение насоса
4	Открытый контакт



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Управление котлом

Модуль PL07 включит котел, когда получит сигнал с помощью управляющей планки KL06-M от одного из установленных термостатов. В зависимости от определенных настроек котел включится сразу или спустья три минуты с момента, когда который-нибудь из термостатов даст сигнал к нагреву. Если термостат не дает сигнал необходимого нагрева котел сразу выключится. Котлом управляет реле (NO).

Управление насосом

Модуль PL07 включит насос, когда получит сигнал с помощью управляющей планки KL06-M от которого-нибудь из установленных термостатов. Насосом управляет реле (NO) модуля PL07. Реле приспособлено к переключению напряжения 230V AC. С помощью модуля PL07 котел и насос будут включены немедленно или спустя три минуты (в зависимости от настроек 1 переключателя), с момента, когда который-нибудь из термостатов даст сигнал к нагреву.

Насос может быть выключен немедленно или спустя три минуты (в зависимости от настроек 2 переключателя), с момента, когда каждый из термостатов прекратит отправлять сигнал к нагреву.

Технические характеристики

Диапазон рабочей	0°C - 50°C	
температуры:		
Условия хранения:	-25°C - 60°C	
Макс. влажность:	95%	
Твердый кабель:	0,5-1,5mm	
Эластический кабель:	1,0-1,5mm	
Напряжение:	230V AC	
Переключение напряжения:	24V AC,230V AC,5A	

Переключатель Функция Переключатель 1 -**ON** – Если функция замедленного включения котла и насоса замедленное включение включена, насос и котел будут замедленно включены, спустя 3 котла и насоса минуты с момента, когда какой-нибудь из термостатов отравит ON (по умолчанию): сигнал к нагреву. **OFF** - Если функция замедленного включения котла и насоса выключена, котел и насос будут включены немедленно после того, когда какой-нибудь из термостатов отравит сигнал к нагреву. OFF: Переключатель 2 -**ON** – Если функция времени работы насоса включена, насос будет выключен спустя 3 минуты с момента, когда все термостаты Функция времени работы насоса прекратят отправлять сигнал к нагреву. ON(по умолчанию): OFF - Если функция времени работы насоса выключена, насос будет выключен немедленно после того, как все термостаты прекратят отправлять сигнал к нагреву. **OFF** ON OFF

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Дата продажи:

- 1. Продавец гарантирует бесперебойную работу изделия в течение 24 месяцев с даты приобретения, подтвержденной печатью и подписью продавца, а также доказательством покупки.
- 2. В течение гарантийного срока Продавец гарантирует пользователю бесплатную замену устройства на новый (тот же тип/модель) или устранение повреждений являющихся производственными дефектами.
- 3. Гарантии не подлежат повреждения являющиеся эффектом:
- а) химических и механических повреждений по вине пользователя,
- б) неправильной установки не в соответствии с инструкцией по установке,
- в) несоблюдения инструкции по эксплуатации, а также условий безопасности,
- г) использования устройства не по назначению.
- 4. Покупатель теряет гарантию:
- a) если повреждения, нанесенные по вине пользователя, являются причиной постоянного снижения качества устройства,
- б) из-за неправильного использования не в соответствии с инструкцией по эксплуатации и установке,
- в) из-за несанкционированных вмешательств со стороны сервисных служб.
- 5. Любые претензии по вопросу «гарантийных обязательств» регулируются Гражданским кодексом.

Я прочитал (-а) и принял (-а) условия гарантии.

		••••••
\	Дистрибьютор фирмы Salus: QL Consulting ul. Bielska 4a	www.salus
IX.	43-1200 Pszczyna	salus@salus-

tel.: 32 700 74 53 fax: 32 790 44 85 www.salus-controls.pl salus@salus-controls.pl

Salus Controls Plc.

Печать и подпись продавца: