

OSAKA

БЫТОВЫЕ И ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ
КОНДИЦИОНЕРЫ

2019



OSAKA

ELITE series



БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
НАСТЕННЫЙ ТИП (ON/OFF)



5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

МОДЕЛЬ			ST-07HH	ST-09HH	ST-12HH	ST-18HH	ST-24HH	ST-30HH	ST-36HH
Производительность охлаждения		Btu/h;W	7000 / 2052	9000 / 2580	12000 / 3530	18000 / 5280	24000 / 7030	30000 / 8800	36000 / 10520
Производительность обогрева		Btu/h;W	7500 / 2200	9500 / 2670	12500 / 3650	18500 / 5430	24500 / 7200	30500 / 8950	36500 / 10700
Давление	Выс. / Низк.	MPa	4,5 / 1,9	4,5 / 1,9	4,5 / 1,9	4,5 / 1,9	4,5 /1,9	4,5/1,9	4,5 / 1,9
	Низк. / Средн. / Выс.	dB(A)	26 / 29 / 33	27 / 31 / 34	28 / 32 / 36	34 / 38 / 42	34 / 38 / 42	40 / 45 / 50	40 / 45 / 50
Уровень шума внутреннего блока		dB(A)	50	50	52	58	60	60	62
Уровень шума наружного блока		dB(A)	50	50	52	58	60	60	62
Расход воздуха внутрь блока (охлаждение / обогрев)		m³/h	380 / 380	380 / 380	500 / 500	800 / 800	850 / 850	1300 / 1300	1300 / 1300
Максимальный перепад высот внутр./наруж. блок		м	5	5	5	5	5	5	5
Максимальная длина трассы внутр./наруж. Блок		м	15	15	15	15	20	20	20
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ST-07HH	ST-09HH	ST-12HH	ST-18HH	ST-24HH	ST-30HH	ST-36HH
Сеть электропитания		V/Hz/Ph	220-240 /50/ 1	220-240 /50/ 1	220-240 /50/ 1	220-240 /50/ 1	220-240 /50/ 1	220-240 /50/ 1	220-240 /50/ 1
Подача напряжения			Внутр. Блок	Внутр. Блок	Внутр. Блок	Внутр. Блок	Наружн. Блок	Наружн. Блок	Наружн. Блок
Рабочий диапазон		V	198-264	198-264	198-264	198-264	198-264	198-264	198-264
Номинальная сила тока	Охл. / Обогрев	A	3,0 / 2,8	3,8 / 3,6	5,1 / 4,7	7,6 / 7,0	10,1 / 9,2	13,1 / 13,2	13,1 / 13,2
Максимальный входной ток	Охл. / Обогрев	A	3,9 / 3,6	4,9 / 4,7	6,6 / 6,1	10 / 9,1	13,1 / 12	17,1 / 17,1	17,1 / 17,1
Номинальная потребляемая мощность	Охл. / Обогрев	W	640 / 610	820 / 775	1090 / 1020	1620 / 1500	2190 / 1980	2830 / 2840	2830 / 2840
Расчетное годовое энергопотребление (за сезон"охлаждение")		kW часов в год	245	287	390	600	690	980	980
Максимальная потребляемая мощность	Охл. / Обогрев	W	830 / 800	1060 / 1010	1430 / 1352	2150 / 1950	2800 / 2600	3700 / 3700	3700 / 3700
Вес фреона		g	430	460	530	960	1350	1900	1900
Компрессор			Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
СОЕДИНЕНИЯ			ST-07HH	ST-09HH	ST-12HH	ST-18HH	ST-24HH	ST-30HH	ST-36HH
Диаметр медной трубы	Газ / Жидкость	дюйм	3/8" / 1/4"	3/8" / 1/4"	3/8" / 1/4"	1/2" / 1/4"	5/8" / 1/4"	5/8" / 1/4"	5/8" / 1/4"
Межблочный электрокабель		Диаметр x К-во	1.5x4; 0.75x2	1.5x4; 0.75x2	1.5x4; 0.75x2	1.5x4; 0.75x2	1x4; 0.75x2	1.0x4; 0.75x2	1.0x4; 0.75x2
Дренажная труба		mm	16	16	16	16	16	16	16
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			ST-07HH	ST-09HH	ST-12HH	ST-18HH	ST-24HH	ST-30HH	ST-36HH
Размер без упаковки (ШxВxГ)	Внутр. блок	mm	698x255x190	698x255x190	777x250x205	910x292x205	910x292x205	1010x315x220	1010x315x220
	Наружн. блок	mm	600x232x500	600x232x500	700x256x552	760x256x552	820x300x605	968x400x655	968x400x655
Вес без упаковки		kg	6,5 / 20,5	6,5 / 20,5	7 / 27	10 / 40	10 / 45	14 / 50	14 / 50
Размер с упаковкой (ШxВxГ)	Внутр. блок	mm	762x323x269	762x323x269	848x323x280	977x370x275	977x370x275	1096x390x297	1096x390x297
	Наружн. блок	mm	705x300x550	705x300x550	803x325x600	863x325x600	930x380x635	1023x430x698	1023x430x698
Вес с упаковкой		kg	8 / 23	8 / 23	9 / 31	13 / 44	13 / 49	16 / 54	16 / 54
Диапазон работы блока при температуре окружающего воздуха от...до (обогрев / охлаждение)		°C	-7...+28 / +16...+43	-7...+28 / +16...+43	-7...+28 / +16...+43	-7...+28 / +16...+43	-7...+28 / +16...+43	-7...+28 / +16...+43	-7...+28 / +16...+43
Расстояние между болтами ножек крепления наружного блока		мм	372	372	442	512	633	625	625

*Постоянно совершенствуя технологии, компания оставляет за собой право изменять некоторые характеристики кондиционеров

OSAKA

ELITE INVERTER series



БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
НАСТЕННЫЙ ТИП (INVERTER)



5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

МОДЕЛЬ			STV-09NH	STV-12NH	STV-18NH	STV-24NH
Производительность охлаждения		Btu/h;W	9000 (3800-10500); 2640 (1000 - 3370)	12000 (5200-13500); 3520 (1520-3950)	18000 (6100-19500); 5280 (1610-5860)	24000 (6100-25500); 7050 (18000-7500)
Производительность обогрева		Btu/h;W	10250 (4200-13000); 2780 (1000-3690)	13750 (5500-16700); 3660 (1520-4240)	18500 (6100-22200); 6000 (1320-7030)	24500 (7100-29000); 7200 (2110-8500)
Давление	Выс. / Низк.	MPa	4,5 / 1,9	4,5 / 1,9	4,5 / 1,9	4,5 / 1,9
Уровень шума внутреннего блока	Низк. / Средн. / Выс.	dB(A)	25 / 30 / 34	28 / 31 / 35	28 / 32 / 38	32 / 34 / 39
Уровень шума наружного блока		dB(A)	50	53	56	56
Расход воздуха внутр блока (охлаждение / обогрев)		m³/h	430 / 430	550 / 550	750 / 750	1000 / 1000
Максимальный перепад высот внутр./наруж. блок		м	5	5	5	5
Максимальная длина трассы внутр./наруж. Блок		м	15	15	15	20
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			STV-09NH	STV-12NH	STV-18NH	STV-24NH
Сеть электропитания		V/Hz/Ph	220-240 /50/ 1	220-240 /50/ 1	220-240 /50/ 1	220-240 /50/ 1
Подача напряжения			Внутр. Блок	Внутр. Блок	Наружн. Блок	Наружн. Блок
Рабочий диапазон		V	170-260	170-260	170-260	170-260
Номинальная сила тока	Охл. / Обогрев	A	3.8 / (1.8-7.5)	5.0 (1.8-8.8)	7.5 (2.1-11.1)	10.0 (3.0-12.1)
Максимальный входной ток	Охл. / Обогрев	A	7,5	8,8	11,0	12,0
Номинальная потребляемая мощность	Охл. / Обогрев	W	820 (320 -1350)	1080 (320 - 1700)	1620 (470 - 2450)	2170 (660 - 2650)
Расчетное годовое энергопотребление (за сезон"охлаждение")		kW часов в год	245	280	285	420
Максимальная потребляемая мощность	Охл. / Обогрев	W	1350	1700	2450	2650
Вес фреона		g	520	650	950	1650
Компрессор			Rotary Inverter	Rotary Inverter	Rotary Inverter	Rotary Inverter
СОЕДИНЕНИЯ			STV-09NH	STV-12NH	STV-18NH	STV-24NH
Диаметр медной трубы	Газ / Жидкость	дюйм	3/8" / 1/4"	3/8" / 1/4"	3/8" / 1/4"	1/2" / 1/4"
Межблочный электрокабель		Диаметр x К-во	1.5x4; 0.75x2	1.5x4; 0.75x2	1.5x4; 0.75x2	1.5x4; 0.75x2
Дренажная труба		mm	16	16	16	16
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			STV-09NH	STV-12NH	STV-18NH	STV-24NH
Размер без упаковки (ШxВxГ)	Внутр. блок	mm	698x255x190	770x250x205	910x292x205	1010x315x220
	Наружн. блок	mm	700x256x552	700x256x552	760x256x550	815x300x605
Вес без упаковки	Внутр./ Наруж. блок	kg	7 / 25,5	8 / 26	10 / 29	13 / 39
Размер с упаковкой (ШxВxГ)	Внутр. блок	mm	765x325x265	850x320x280	980x370x290	1090x386x310
	Наружн. блок	mm	803x325x600	803x325x600	863x325x600	930x385x650
Вес с упаковкой	Внутр./ Наруж.блок	kg	9 / 27,5	10 / 28	13 / 32	16 / 42
Диапазон работы блока при температуре окружающего воздуха от...до (обогрев / охлаждение)		°C	-15... +30 / 0... +53	-15... +30 / 0... +53	-15... +30 / 0... +53	-15... +30 / 0... +53
Расстояние между болтами ножек крепления наружного блока		mm	440	440	505	515

*Постоянно совершенствуя технологии, компания оставляет за собой право изменять некоторые характеристики кондиционеров

OSAKA

Power PRO INVERTER series



БЫТОВЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ
НАСТЕННЫЙ ТИП (INVERTER)



5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

МОДЕЛЬ			STVP-09HH	STVP-12HH	STVP-18HH	STVP-24HH
Производительность охлаждения		Btu/h;W	9000 (3264-10608); 2630 (960-3120)	12000(3694-12893); 3330 (1080-3770)	18000 (4300-20300); 5230 (1250-5920)	24000 (6260-26700); 7020 (1830-7810)
Производительность обогрева		Btu/h;W	10250 (3230-11490); 2730 (950-3380)	13750 (3454-13475); 3380 (1010-3940)	18400 (4600-21480); 5380 (1350-6280)	24600 (6350-27200); 7200 (1850-7950)
Давление	Выс. / Низк.	MPa	3,7 / 1,2	3,7 / 1,2	3,7 / 1,2	3,7 / 1,2
Уровень шума внутреннего блока	Низк. / Средн. / Выс.	dB(A)	19 / 26 / 34	19 / 26 / 35	30 / 40 / 43	30 / 37 / 44
Уровень шума наружного блока		dB(A)	50	53	55	57
Расход воздуха внутр блока (охлаждение / обогрев)		m³/h	550 / 550	550 / 550	800 / 800	1000 / 1000
Максимальный перепад высот внутр./наруж. блок		м	5	5	5	5
Максимальная длина трассы внутр./наруж. Блок		м	20	20	20	20
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			STVP-09HH	STVP-12HH	STVP-18HH	STVP-24HH
Сеть электропитания		V/Hz/Ph	220-240 /50/ 1	220-240 /50/ 1	220-240 /50/ 1	220-240 /50/ 1
Подача напряжения			Внутр. Блок	Внутр. Блок	Наружн. Блок	Наружн. Блок
Рабочий диапазон		V	165-265	165-265	165-265	165-265
Номинальная сила тока	Охл. / Обогрев	A	3.9 (1.2-6.1)	5.0 (1.5-6.8)	7.3 (1.7-12.0)	9.0(2.3-13.7)
Максимальный входной ток	Охл. / Обогрев	A	6,4	7,1	12,0	13,7
Номинальная потребляемая мощность	Охл. / Обогрев	W	705 (240-1210)	1001 (290-1330)	1550 (340-2350)	2050(420-3000)
Расчетное годовое энергопотребление (за сезон"охлаждение")		kW часов в год	245	280	285	420
Максимальная потребляемая мощность	Охл. / Обогрев	W	1270	1410	2350	3000
Вес фреона		g	520	600	920	1050
Компрессор			Rotary Inverter	Rotary Inverter	Rotary Inverter	Rotary Inverter
СОЕДИНЕНИЯ			STVP-09HH	STVP-12HH	STVP-18HH	STVP-24HH
Диаметр медной трубы	Газ / Жидкость	дюйм	3/8" / 1/4"	3/8" / 1/4"	3/8" / 1/4"	1/2" / 1/4"
Межблочный электрокабель		Диаметр x К-во	1.5x4; 0.75x2	1.5x4; 0.75x2	1.5x4; 0.75x2	1.5x4; 0.75x2
Дренажная труба		mm	16	16	16	16
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			STVP-09HH	STVP-12HH	STVP-18HH	STVP-24HH
Размер без упаковки (ШxВxГ)	Внутр. блок	mm	777x250x205	777x250x205	910x29x205	1010x315x220
	Наружн. блок	mm	700x552x256	700x552x256	780x602x347	845x693x336
Вес без упаковки	Внутр./ Наруж. блок	kg	8,5 / 24	8,5 / 26	10 / 36	13 / 47
Размер с упаковкой (ШxВxГ)	Внутр. блок	mm	850x320x275	850x320x275	979x372x277	1096x390x297
	Наружн. блок	mm	798x575x321	798x575x321	890x628x385	960x732x400
Вес с упаковкой	Внутр./ Наруж. блок	kg	10,5 / 27	10,5 / 29	13 / 40	16 / 52
Диапазон работы блока при температуре окружающего воздуха от...до (обогрев / охлаждение)		°C	-25... +30 / -15... +53	-25... +30 / -15... +53	-25... +30 / -15... +53	-25... +30 / -15... +53
Расстояние между болтами ножек крепления наружного блока		mm				

*Постоянно совершенствуя технологии, компания оставляет за собой право изменять некоторые характеристики кондиционеров

OSAKA



КОММЕРЧЕСКАЯ СЕРИЯ
КАССЕТНЫЙ ТИП (R-410A, ON-OFF)



5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

МОДЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА			КАССЕТНЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК STC-18NN	КАССЕТНЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК STC-24NN	КАССЕТНЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК STC-36NN	КАССЕТНЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК STC-48NN	КАССЕТНЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК STC-60NN
Производительность	Охл. / Обогрев	Btu / h	18 000 / 18 500	24 000 / 24 500	36 000 / 36 500	48 000 / 48 500	60 000 / 60 500
Производительность	Охл. / Обогрев	W	5 300 / 5 900	7 200 / 8 000	10 500 / 12 000	14 000 / 16 000	17 000 / 17 500
Электропитание		V / Hz / Ph	220-240V~ / 50Hz / 1P	220-240V~ / 50Hz / 1P	380-415V~ / 50Hz / 3P	380-415V~ / 50Hz / 3P	380-415V~ / 50Hz / 3P
Объем воздуха	Низк. / Средн. / Выс.	m3/h	600 / 750 / 800	950 / 1 200 / 1 400	1400 / 1 500 / 1 700	1400 / 1 500 / 1 700	1500 / 1 700 / 1 900
Уровень шума	Низк. / Средн. / Выс.	dB(A)	34 / 38 / 41	35 / 39 / 42	37 / 41 / 43	41 / 43 / 45	43 / 45 / 47
Размер блока	Блок без упаковки (WxHxD)	mm	575x260x575	830x230x830	830x290x830	830x290x830	830x290x830
	Блок в упаковке (WxHxD)	mm	725x300x725	950x250x950	950x320x950	950x320x950	950x320x950
Вес блока	Без упаковки / В упаковке	kg	20 / 23	25 / 29	30 / 34	30 / 34	31 / 35
Пластиковая панель	Размер Без упаковки (WxHxD)	mm	650x30x650	950x45x950	950x45x950	950x45x950	950x45x950
	Размер в упаковке (WxHxD)	mm	760x90x760	1035x90x1035	1035x90x1035	1035x90x1035	1035x90x1035
	Вес Без упаковки / В упаковке	kg	3 / 5	3 / 5	3 / 5	3 / 5	3 / 5
Диаметр дренажной водяной трубки		mm	OD32	OD32	OD32	OD32	OD32
Диапазон регулировки значения температуры пульта ДУ внутреннего блока		°C	+16 ...+30	+16 ...+30	+16 ...+30	+16 ...+30	+16 ...+30
Тип пульта дистанционного управления (поставляется в комплекте)		Тип	Беспроводной инфракрасный пульт ДУ	Беспроводной инфракрасный пульт ДУ	Беспроводной инфракрасный пульт ДУ	Беспроводной инфракрасный пульт ДУ	Беспроводной инфракрасный пульт ДУ
МОДЕЛЬ НАРУЖНОГО БЛОКА			НАРУЖНЫЙ БЛОК STU-18NN	НАРУЖНЫЙ БЛОК STU-24NN	НАРУЖНЫЙ БЛОК STU-36NN	НАРУЖНЫЙ БЛОК STU-48NN	НАРУЖНЫЙ БЛОК STU-60NN
Производительность	Охл. / Обогрев	Btu / h	18 000 / 18 500	24 000 / 24 500	36 000 / 36 500	48 000 / 48 500	60 000 / 60 500
Производительность	Охл. / Обогрев	W	5 300 / 5 900	7 200 / 8 000	10 500 / 12 000	14 000 / 16 000	17 000 / 17 500
Электропитание		V / Hz / Ph	220-240V~ / 50Hz / 1P	220-240V~ / 50Hz / 1P	380-415V~ / 50Hz / 3P	380-415V~ / 50Hz / 3P	380-415V~ / 50Hz / 3P
Макс. Вход. Мощность		W	3200	4500	6100	6600	9200
Номинальный ток на 1 фазу		A	15,0	20,5	11,5	12,8	16,0
Макс. Стартовый ток		A	36,8	42,0	66,0	66,0	80,0
Макс. Давление в системе	Высокое (DP) / Низкое(SP)	MPa	4,5 / 1,9	4,5 / 1,9	4,5 / 1,9	4,5 / 1,9	4,5 / 1,9
Воздушный поток наружн. блока		m³/h	2400/1850	4000/2450	4900/2750	6300/4650	6300/4650
Уровень шума		dB(A)	49 / 52	51 / 54	55 / 58	57 / 60	57 / 60
Размер блока	Блок без упаковки (WxHxD)	mm	780x605x290	900x650x310	900x805x360	940x1250x340	940x1250x340
	В упаковке (WxHxD)	mm	883x653x412	1015x720x425	1031x835x447	1030x1365x430	1030x1365x430
Вес блока	Без упаковки / В упаковке	kg	42 / 47	52 / 57	79 / 88	99 / 109	103 / 113
Диаметр трубы	Жидкость / Газ	mm	6,35 / 12,70	9,52 / 15,88	12,70 / 19,05	12,70 / 19,05	12,70 / 19,05
Максимальная длина фреонамагистрали, соединяющей внутр./наруж. Блоки		m	25	25	25	25	25
Максимальный перепад высот между внутр./наруж. блоками		m	15	15	15	15	15
Диапазон работы блока при температуре окружающего воздуха	Охлаждение	°C	- 15 ...+ 43	- 15 ...+ 43	- 15 ...+ 43	- 15 ...+ 43	- 15 ...+ 43
	Обогрев	°C	- 7 ...+ 24	- 7 ...+ 24	- 7 ...+ 24	- 7 ...+ 24	- 7 ...+ 24
Расстояние между ножками крепления наружного блока		mm	512	633	675	600	600

*Постоянно совершенствуя технологии, компания оставляет за собой право изменять некоторые характеристики кондиционеров

OSAKA



КОММЕРЧЕСКАЯ СЕРИЯ
КАНАЛЬНЫЙ ТИП (R-410A, ON-OFF)



5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

МОДЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА			КАНАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК STD-24NN	КАНАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК STD-36NN	КАНАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК STD-48NN	КАНАЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК STD-60NN
Статическое давление воздушного потока (H _i)		Pa	70	80	100	100
Производительность	Охл. / Обогрев	Btu / h	24 000 / 24 500	36 000 / 36 500	48 000 / 48 500	60 000 / 60 500
Производительность	Охл. / Обогрев	W	7 200 / 8 000	10 500 / 12 000	14 000 / 16 000	17 000 / 17 500
Электропитание		V /Hz/ Ph	220-240V~ / 50Hz / 1P	380-415V~ / 50Hz / 3P	380-415V~ / 50Hz / 3P	380-415V~ / 50Hz / 3P
Объем воздуха	Низк. / Средн. / Выс.	m³/h	800 / 950 / 1500	1650 / 1900 / 2280	1950 / 2400 / 3010	2010 / 2600 / 3200
Уровень шума	Низк. / Средн. / Выс.	dB(A)	40 / 42 / 45	42 / 44 / 46	42 / 44 / 47	43 / 45 / 47
Размер блока	Блок без упаковки (WxHxD)	mm	920x270x570	1140x270x710	1200x300x800	1200x300x800
	Блок в упаковке (WxHxD)	mm	1115x340x655	1345x360x795	1405x390x890	1405x390x890
Вес блока	Без упаковки / В упаковке	kg	27 / 32	35 / 41	45 / 54	45 / 54
Фреон		Тип	R410A	R410A	R410A	R410A
Диаметр дренажной водяной трубки		mm	OD25	OD25	OD25	OD25
Диапазон регулировки значения температуры пульта ДУ внутреннего блока		°C	+16 ...+30	+16 ...+30	+16 ...+30	+16 ...+30
Тип пульта дистанционного управления (поставляется в комплекте)		Тип	Беспроводной инфракрасный пульт ДУ	Беспроводной инфракрасный пульт ДУ	Беспроводной инфракрасный пульт ДУ	Беспроводной инфракрасный пульт ДУ
МОДЕЛЬ НАРУЖНОГО БЛОКА			НАРУЖНЫЙ БЛОК STU-24NN	НАРУЖНЫЙ БЛОК STU-36NN	НАРУЖНЫЙ БЛОК STU-48NN	НАРУЖНЫЙ БЛОК STU-60NN
Производительность	Охл. / Обогрев	Btu / h	24 000 / 24 500	36 000 / 36 500	48 000 / 48 500	60 000 / 60 500
Производительность	Охл. / Обогрев	W	7 200 / 8 000	10 500 / 12 000	14 000 / 16 000	17 000 / 17 500
Электропитание		V /Hz/ Ph	220-240V~ / 50Hz / 1P	380-415V~ / 50Hz / 3P	380-415V~ / 50Hz / 3P	380-415V~ / 50Hz / 3P
Макс. Вход. Мощность		W	4500	6100	6600	9200
Номинальный ток на 1 фазу		A	20,5	11,5	12,8	16,0
Макс. Стартовый ток		A	42,0	66,0	66,0	80,0
Макс. Давление в системе Высокое (DP) / Низкое (SP)		MPa	4,5 / 1,9	4,5 / 1,9	4,5 / 1,9	4,5 / 1,9
Воздушный поток наружн. блока		m³/h	4000/2450	4900/2750	6300/4650	6300/4650
Уровень шума		dB(A)	51 / 54	55 / 58	57 / 60	57 / 60
Размер блока	Блок без упаковки (WxHxD)	mm	900x650x310	900x805x360	940x1250x340	940x1250x340
	В упаковке (WxHxD)	mm	1015x720x425	1031x835x447	1030x1365x430	1030x1365x430
Вес блока	Без упаковки / В упаковке	kg	52 / 57	79 / 88	99 / 109	103 / 113
Диаметр трубы		mm	9,52 / 15,88	12,70 / 19,05	12,70 / 19,05	12,70 / 19,05
Максимальная длина фреонотрассы, соединяющей внутр./наруж. Блоки		m	25	25	25	25
Максимальный перепад высот между внутр./наруж. блоками		m	15	15	15	15
Диапазон работы блока при температуре окружающего воздуха	Охлаждение	°C	- 15 ...+ 43	- 15 ...+ 43	- 15 ...+ 43	- 15 ...+ 43
	Обогрев	°C	- 7...+ 24	- 7...+ 24	- 7...+ 24	- 7...+ 24
Расстояние между ножками крепления наружного блока		mm	633	675	600	600

*Постоянно совершенствуя технологии, компания оставляет за собой право изменять некоторые характеристики кондиционеров

OSAKA



КОММЕРЧЕСКАЯ СЕРИЯ
НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ ТИП (R-410A, ON-OFF)



5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

МОДЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО БЛОКА			НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК STX-18HH	НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК STX-24HH	НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК STX-36HH	НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК STX-48HH	НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК STX-60HH
Производительность	Охл. / Обогрев	Btu / h	18 000 / 18 500	24 000 / 24 500	36 000 / 36 500	48 000 / 48 500	60 000 / 60 500
Производительность	Охл. / Обогрев	W	5 300 / 5 900	7 200 / 8 000	10 500 / 12 000	14 000 / 16 000	17 000 / 17 500
Электропитание		V / Hz / Ph	220-240V~ / 50Hz / 1P	220-240V~ / 50Hz / 1P	380-415V~ / 50Hz / 3P	380-415V~ / 50Hz / 3P	380-415V~ / 50Hz / 3P
Объем воздуха	Низк. / Средн. / Выс.	m3/h	700 / 800 / 900	770 / 950 / 1200	1100 / 1300 / 1700	1450 / 1680 / 2180	1650 / 2050 / 2450
Уровень шума	Низк. / Средн. / Выс.	dB(A)	38 / 41 / 43	40 / 43 / 45	42 / 45 / 47	46 / 49 / 52	47 / 50 / 53
Размер блока	Блок без упаковки (WxHxD)	mm	1055x675x235	1055x675x235	1275x675x235	1635x675x235	1635x675x235
	Блок в упаковке (WxHxD)	mm	1131x753x313	1131x753x313	1351x753x313	1711x753x313	1711x753x313
Вес блока	Без упаковки / В упаковке	kg	24 / 27	24 / 27	29 / 35	38 / 46	41 / 45
Фреон	Тип		R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Диаметр дренажной водяной трубки		mm	OD25	OD25	OD25	OD25	OD25
Диапазон регулировки значения температуры пульта ДУ внутреннего блока			+16 ...+30	+16 ...+30	+16 ...+30	+16 ...+30	+16 ...+30
Тип пульта дистанционного управления (поставляется в комплекте)	Тип		Беспроводной инфракрасный пульт ДУ	Беспроводной инфракрасный пульт ДУ	Беспроводной инфракрасный пульт ДУ	Беспроводной инфракрасный пульт ДУ	Беспроводной инфракрасный пульт ДУ
МОДЕЛЬ НАРУЖНОГО БЛОКА			НАРУЖНЫЙ БЛОК STU-18HH	НАРУЖНЫЙ БЛОК STU-24HH	НАРУЖНЫЙ БЛОК STU-36HH	НАРУЖНЫЙ БЛОК STU-48HH	НАРУЖНЫЙ БЛОК STU-60HH
Производительность	Охл. / Обогрев	Btu / h	18 000 / 18 500	24 000 / 24 500	36 000 / 36 500	48 000 / 48 500	60 000 / 60 500
Производительность	Охл. / Обогрев	W	5 300 / 5 900	7 200 / 8 000	10 500 / 12 000	14 000 / 16 000	17 000 / 17 500
Электропитание		V / Hz / Ph	220-240V~ / 50Hz / 1P	220-240V~ / 50Hz / 1P	380-415V~ / 50Hz / 3P	380-415V~ / 50Hz / 3P	380-415V~ / 50Hz / 3P
Макс. Вход. Мощность		W	3200	4500	6100	6600	9200
Номинальный ток на 1 фазу		A	15,0	20,5	11,5	12,8	16,0
Макс. Стартовый ток		A	36,8	42,0	66,0	66,0	80,0
Макс. Давление в системе	Высокое (DP) / Низкое(SP)	MPa	4,5 / 1,9	4,5 / 1,9	4,5 / 1,9	4,5 / 1,9	4,5 / 1,9
Воздушный поток наружн. блока		m ³ / h	2400/1850	4000/2450	4900/2750	6300/4650	6300/4650
Уровень шума		dB(A)	49 / 52	51 / 54	55 / 58	57 / 60	57 / 60
Размер блока	Блок без упаковки (WxHxD)	mm	780x605x290	900x650x310	900x805x360	940x1250x340	940x1250x340
	В упаковке (WxHxD)	mm	883x653x412	1015x720x425	1031x835x447	1030x1365x430	1030x1365x430
Вес блока	Без упаковки / В упаковке	kg	42 / 47	52 / 57	79 / 88	99 / 109	103 / 113
Диаметр трубы	Жидкость / Газ	mm	6,35 / 12,70	9,52 / 15,88	12,70 / 19,05	12,70 / 19,05	12,70 / 19,05
Максимальная длина фреонамагистрала, соединяющей внутр./наруж. Блоки		m	25	25	25	25	25
Максимальный перепад высот между внутр./наруж. блоками		m	15	15	15	15	15
Диапазон работы блока при температуре окружающего воздуха	Охлаждение	°C	- 15 ...+ 43	- 15 ...+ 43	- 15 ...+ 43	- 15 ...+ 43	- 15 ...+ 43
	Обогрев	°C	- 7 ...+ 24	- 7 ...+ 24	- 7 ...+ 24	- 7 ...+ 24	- 7 ...+ 24
Расстояние между ножками крепления наружного блока		mm	512	633	675	600	600

*Постоянно совершенствуя технологии, компания оставляет за собой право изменять некоторые характеристики кондиционеров



OSAKA AIR CONDITIONER
(UKRAINE)

WWW.OSAKA.UA