

ЗАПОБІЖНА АРМАТУРА

АРМАТУРА ДЛЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ

Кран з електроприводом призначений для відкриття або закриття подачі рідини за допомогою керування контролера у системах водопостачання або опалення. Кран кульовий з електроприводом відрізняється низькою споживаною потужністю та високою ефективністю. Стабілізована швидкість при старті ефективно запобігає можливим гідроударам. У черговому режимі споживана потужність складає 2 Вт. У кранах з електроприводом також є ручний перемикач крана (відкрити, закрити). Кран працює від живлення постійної напруги 9-30 Вольт. Під час вимкнення напруги кран автоматично закривається.



КРАН З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ ТРИХОДОВИЙ

Артикул	Розмір	Вага, г
KSE31	1/2"	790
KSE32	3/4"	940
KSE33	1"	1090

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Найменування показника	KSE31	KSE32	KSE33
1	Розмір різьблення підключення електроприводу на кран	M24 * 1,5		
2	Тип за функціональністю	Нормально відкритий		
3	Напруга живлення/частота	110-120 В 50-60 Гц		
4	Потужність	2 Вт		
5	Діапазон температур при зберіганні	від -5 °C до +60 °C		
6	Діапазон температур повітря під час роботи	від 0 °C до +60 °C		
7	Діапазон температур рідини	0...95 °C		
8	Номинальний тиск роботи	PN16		
9	Типи рідини	Вода, 50% розчин гліколю		
10	Пропускна здатність, м3 /год	11	20	23,5
11	Зусилля, що розвивається на штоку	7 Нм		
12	Клас захисту від зовнішніх впливів	IP 54		
13	Час перемикання	10 сек		
14	Довжина приєднувального дроту	300 мм		
15	Матеріал корпусу приводу	ABS-пластик		
16	Тип мотору	Синхронний		