

ЄВРОКОНУС ДЛЯ ПІДКЛЮЧЕННЯ РАДІАТОРНИХ

ТРУБОК HDTR та HDLR

EK21



1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

З'єднувачі призначені для підключення латунних трубок підключення радіаторів HDLR , HDTR з подальшим монтажем на приєднувальний вузол з різьбленням 3/4 " (бінокль) радіатору


2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД



3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Найменування показника	ЕК21
1	Максимальна робоча температура середовища, °C	115
	Номінальний тиск PN, бар	25
2	Вага, г	45
3	Кількість в упаковці, шт.	1
4	Кількість у ящику, шт.	360
5	Розмір труби, мм	15
6	Розмір різьблення, дюйм	3/4 "

1. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



№	Найменування показника	Матеріал
1	Гайка	Латунь
2	Утримуюче кільце	Латунь
3	Кільце розрізне	Латунь
4	Кільцеве ущільнення	Еластомер
5	Стопорне кільце	Нержавіюча сталь

2. ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

Монтаж з'єднувачів слід проводити відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.5-40

З'єднання виконуються на трубному циліндричному різьбленні за ГОСТ 6357 (ISO 228, EN 10226).

Монтаж євроконуса необхідно здійснювати на латунну трубку з рівним зрізом (90°), без задирок. Трубка має бути встановлена чітко по осі місця підключення. У разі порушення цих вимог з'єднання може бути герметичним.

Гарантійний термін 5 років після встановлення*

* при дотриманні вищевказаних умов при монтажі та експлуатації.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____

№	Найменування товару	Артикул	Dy	Кількість
1				
2				
3				
4				
5				

Назва та адреса торгуючої організації _____

Дата продажу _____ Підпис продавця _____

З умовами гарантії ЗГОДЕН _____
 ПОКУПЕЦЬ _____

(підпис)

