

Крани кульові
Серія CLASSIC



1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Кутові кульові крани призначені для підключення до холодної та гарячої водопровідної мережі санітарних приладів (змивних бачків, змішувачів, пральних та посудомийних машин тощо) за допомогою гнучких з'єднувачів з накидною гайкою. Кран дозволяє перекрити подачу води до конкретного джерела споживання.

2. АСОРТИМЕНТ

	Кран Кутовий
CLASSIC	KZ31 1/2"x1/2"
	KZ32 1/2"x3/4"
	KZ33 1/2"x3/8"

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Найменування показника	CLASSIC
Клас герметичності затвора	«А»
Нормативний термін служби, років	15
Мінімальний ресурс, циклів	4 000
Напрацювання на відмову, циклів	6 000
Умовний нормативний тиск P _n , МПа	2.0
Інтервал робочих температур, С°	Від -10 до +90

4. ІНСТРУКЦІЯ МОНТАЖУ

Крани можуть встановлюватись у будь-якому монтажному положенні. Відповідно до ГОСТ 12.2.063 - 81 (2001) п. 3.10, арматура не повинна зазнавати навантажень від трубопроводу (вигин, стиснення, розтягування, кручення, перекоси, вібрація, неспіввісність патрубків, нерівномірність затяжки).

Термін гарантії 5 років після встановлення*

Кран	Коефіцієнт пропускної спроможності
Кутовий	2.1

5. ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Не допускається залишати кран на тривалий період у відкритому положенні.

УВАГА! Використання кранів як регулюючої арматури не допускається.