

ANTEA KRB

КОНДЕНСАЦІЙНИЙ ОДНОКОНТУРНИЙ КОТЕЛ З ВБУДОВАНИМ 3-ХОДОВИМ КЛАПАНОМ

ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ЗОВНІШНЬОГО БОЙЛЕРА (ОПЦІЯ)



Доступні моделі:

24



28

- Багатофункціональне реле для роботи з зональними клапанами, зовнішнім насосом або сигналізації блокування
- Діапазон модуляції: 1:9
- Розширювальний бак опалення на 9 літрів
- Вбудований 3-ходовий клапан
- Компактні розміри, тільки 250 мм у глибину
- Сумісний із терморегулятором smart SPOT
- Функція захисту від замерзання контуру опалення та бойлера
- Погодозалежне регулювання з датчиком температури зовнішнього повітря (опція)
- Теплообмінник з нержавіючої сталі та термополімерів
- Підготований для підключення пульту дистанційного керування (опція, що постачається виробником)
- Програмування параметрів для адаптації котла до системи опалення та фіксація блокувань
- Автоматичний байпас

Модель	Тип газу	Код	Теплова потужність		Клас енергоефективності	Ш x В x Г	Вага брутто
			Повна потужність (Q _n), кВт	Номінальна потужність ГВП, кВт	Опалення приміщення	мм	кг
KRB 24	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	CAOXX2KU24	23,7	27,3 (*)		400x700x250	31,0
	ПРОПАН	CAOXX6KU24					
KRB 28	ПРИРОДНИЙ ГАЗ	CAOXX2KU28	26,4	30,4 (*)		400x700x250	32,5
	ПРОПАН	CAOXX6KU28					

(*) з опціональним зовнішнім бойлером гарячої води

РОЗМІРИ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ПО ЦЕНТРАМ



S Глушка сифона з інспекцією
M Подаюча магістраль опалення (3/4")
MB Подаюча магістраль бойлера (1/2")
SV Злив клапану безпеки на 3 бар

G Вхід газу (1/2")
RB Зворотня магістраль бойлера (1/2")
R Зворотня магістраль системи опалення (3/4")





Технічні дані	од. вим.	KRB 24	KRB 28
Номинальна теплова потужність (Pn)	кВт	23	26
Сезонна енергетична ефективність нагріву приміщення (ηs)	%	92	92
Повна теплова потужність (Qn)	кВт	23,7	26,4
Номинальна теплова потужність (80-60°C) (Pn)	кВт	22,8	25,5
Теплова потужність (50-30°C)	кВт	24,9	28,0
Зменшена теплова потужність (Qr)	кВт	3,0	3,3
ККД на номінальній потужності (80-60°C)	%	96,3	96,7
ККД на номінальній потужності (50-30°C)	%	105,1	105,9
ККД на потужності 30% (30°C зворотня магістраль)	%	107,2	107,5
Ємність розширювального баку системи опалення	л	9	9
Номинальна теплова потужність в режимі ГВП	кВт	27,3 (*)	30,4 (*)
Клас по викидам Nox	-	6	6
Клас електрозахисту	IP	IPX4D	IPX4D

(*) з опціональним зовнішнім бойлером гарячої води

Зображення	Опис	Код	Зображення	Опис	Код
	Коаксіальний комплект Ø60/100 довжиною 75см	0CONDASP00		Комплект коаксіального підключення Ø60/100	OKITATCO00
	Дистанційне керування, клас ErP V (118x85x32 мм)	0CREMOTO04		Комплект коакс. адаптора з D.60/100 на D.80/125	OKITADCO00
	Терморегулятор Wi-Fi SPOT starter kit: термостат + шлюз	0SPOTAPP03		Магнітний дешламатор	0AFILDEF00
	Додаткова зона опалення до терморегулятора SPOT: термостат + реле	0EXPSPOT03		Комплект керування контуром сонячних колекторів	OKITSOLC08
	Комплект кранів з фільтром KC-KRB-CT-RBT	OKITRUBI05		Фальшпанель для труб компактного котла	0COPETUB00
	Роздільний комплект Ø80+80	OKITSDOP00			
	Комплект керування зонами опалення з датчиком температури зовнішнього повітря	OKITZONE05			
	Датчик температури зовнішнього повітря (60x45x31 мм)	0SONDAES01			

Опції що постачаються в комплекті

Зображення	Опис
	Датчик температури бойлера 3 м

Примітка: за більш детальною інформацією зверніться до сайту www.fondital.com

