



Продукт відповідає вимогам стандарту Екопроект PN-EN 303-5:2012

T17PRO

Обігрівач серії T17 PRO з критим низькотемпературним (байонетним) обігрівачем – це сучасне та надійне рішення, яке підходить для встановлення у всіх типах приміщень, у тому числі у громадських. Радіатор оснащений безпечним, низькотемпературним та дуже ефективним нагрівачем з алюмінієвим радіатором типу X. Він використовує явище конвекції повітря у процесі нагрівання. Виготовлений з товстого [0,9 мм] пресованого сталевго листа, покритого антикорозійним покриттям та лаком гарячого сушіння, стійким до вологості та високих температур. Форма корпусу характеризується дуже високою механічною міцністю. Він має перемикач увімкнення/вимкнення, а за справною роботою пристрою стежить біметалічний термостат, що дозволяє задавати різні температурні параметри. Датчик температури навколишнього повітря капілярного типу взаємодіє із термостатом. Радіатор призначений для використання у будь-яких типах приміщень, включаючи приміщення з підвищеною вологістю. Він має механічний вимикач живлення та термозапобіжник.

Тип обладнання: електричний конвектор

Використання: повітряний обігрів приміщення

Тип приміщення : в домах, магазинах, офісах, стандартних і сирих приміщеннях.

Монтаж: настінний або окремо встановлений на підлозі (кріплення на стіну та ніжки у комплекті)

Місце встановлення: в середині приміщення

захист приміщень від морозу в діапазоні: + 5 ° С ~ + 7 ° С
температура навколишнього середовища діапазон: + 0 ° С до + 35 ° С

тип реле: біметалічний контактор

мережевий вимикач: механічний

ступінь захисту: IP24

корпус: сталевий лист

Характеристики:

управління: регульована ручка

елемент управління: біметалічний термостат

нагрівальний елемент: низькотемпературний (байонетний)

датчики: біметал, повітря

живлення: ~230 В / 50 Гц

діапазон температур повітря регулювання: від +5 до +35°С

колір корпусу: білий

кабель живлення: 1,8 м

гарантія на обігрівач: 24 міс

гарантія (нагрівальний елемент): 5 років

додаткові функції:

налаштування антизамерзання

теплове відключення

Назва	Довжина, мм	Висота, мм	Глибина, мм	Вага, кг	Спож-ня, кВт	Опал-на пл., м2	РРЦ, євро
Конвектор електричний Thermoval T17PRO 1000 Вт	490	400	60	4,3	1	від 6 до 10	87,88
Конвектор електричний Thermoval T17PRO 1500 Вт	750	400	60	6,5	1,5	від 12 до 16	98,07
Конвектор електричний Thermoval T17PRO 2000 Вт	750	400	60	8,7	2	від 15 до 20	103,42